

# SASSO 100 round adjustable

trim

048-2720114W 048-2796318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



**Général**

Plafond | Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

argent mat

Set de montage noir profond

avant IP40 | arrière IP20

2620 lm

luminaire 116 lm/W <sup>1</sup>

**LED**

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>[1-15]</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

**Optique**

wide flood | angle de faisceau 56°

≥65° <1500 cd/m²

**Electrique**

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 26.7 W | luminaire 22.7 W

36 Vf | 650 mA


**Physique**

bord

diamètre 118 mm | hauteur 95 mm

0.4 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



**Découpe**

diamètre 108 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

**Notice de montage**

**Calculateur d'éclairage**