


SASSO 100 round adjustable

trimless exposed concrete

048-2720117S 048-2795210 002-90766



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond, Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
blanc, RAL 9016 ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP40, arrière IP20
1900 lm
luminaire 125 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98, R _f : 90, R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8
MDER 0.72

Optique

spot
angle de faisceau 20°
UGR ≤ 16
P _{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
220-240 V
système 17.9 W
luminaire 15.2 W
36 Vf
450 mA
CP2

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent
longueur 230 mm
largeur 230 mm
hauteur 162 mm
3.4 kg

Découpe


profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

