

# SASSO 100 round adjustable

trimless exposed concrete

048-2720011W 048-2795210 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond   Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
noir profond   RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage aluminium blanc
avant IP40   arrière IP20
2380 lm
luminaire 105 lm/W <sup>2</sup>


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>[1-15]</sub> : 87
MR 0.6   MDER 0.54

Optique
wide flood   angle de faisceau 56°
≥65° <1500 cd/m²


Electrique
non DIM
CP2   220-240 V
système 26.7 W   luminaire 22.7 W
36 Vf   650 mA

Physique
sans bordure pour plafond en béton apparent
longueur 230 mm   largeur 230 mm   hauteur 162 mm
2.54 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



Découpe
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

