

# SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700911F 048-2795210 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



<b>Général</b>
Plafond   Encastré
rotation 360°
noir profond   RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage aluminium blanc
avant IP44   arrière IP20
1500 lm
luminaire 99 lm/W <sup>2</sup>


<b>LED</b>
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97   R <sub>r</sub> : 91   R <sub>t(15)</sub> : 87
MR 0.52   MDER 0.47

<b>Optique</b>
flood   angle de faisceau 38°
UGR ≤ 16   ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

<b>Electrique</b>
non DIM
CP2   220-240 V
système 17.9 W   luminaire 15.2 W
36 Vf   450 mA

<b>Physique</b>
sans bordure pour plafond en béton apparent
longueur 230 mm   largeur 230 mm   hauteur 162 mm
3.4 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<b>Découpe</b>
profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Notice de montage

### Calculateur d'éclairage