

# SASSO 100 round downlight

trim

048-2700114M 048-279631G 002-90766



Projet / Type

---

Notes

---

Quantité / Date

---



220-240 V

IP20

IP44

X-PERT

X-PERT

**Général**

Plafond | Encastré

argent mat

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 | arrière IP20

1880 lm

luminaire 124 lm/W <sup>1</sup>

**LED**

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

**Optique**

medium | angle de faisceau 31°

UGR ≤ 13 | ≥65° <3000 cd/m<sup>2</sup>

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

**Electrique**

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 17.9 W | luminaire 15.2 W

36 Vf | 450 mA

**Physique**

bord

diamètre 118 mm | hauteur 75 mm

1.3 kg

**Découpe**

diamètre 108 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 80 mm


<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

