

# SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700017S 048-2795210 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond   Encastré
rotation 360°
blanc signalisation   RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage aluminium blanc
avant IP44   arrière IP20
2330 lm
luminaire 103 lm/W <sup>2</sup>


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 87
MR 0.6   MDER 0.54

Optique
spot   angle de faisceau 20°
UGR ≤ 16   ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>

Electrique
non DIM
CP2   220-240 V
système 26.7 W   luminaire 22.7 W
36 Vf   650 mA

Physique
sans bordure pour plafond en béton apparent
longueur 230 mm   largeur 230 mm   hauteur 162 mm
2.54 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



Découpe
profondeur de l'encastrement 80 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage

Calculateur d'éclairage