

SASSO 100 round downlight

trim

048-2700017F 048-279631G 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond Encastré
blanc signalisation RAL 9016
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 arrière IP20
1700 lm
luminaire 111 lm/W ¹


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Optique
flood angle de faisceau 39°
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³


Electrique
non DIM
CP2 220-240 V
système 17.9 W luminaire 15.2 W
36 Vf 450 mA

Physique
bord
diamètre 118 mm hauteur 75 mm
1.3 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage

Calculateur d'éclairage