

SASSO 100 round adjustable

semi-recessed

048-34019114F 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Demi-encastré

inclinaison max 20°

rotation 360°

noir, RAL 9005¹

Couleur intérieure argent mat

IP20

1620 lm

luminaire 106 lm/W²

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 97, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Optique

flood

angle de faisceau 45°

UGR ≤ 16, ≥65° <3000 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0³

SVM ≤ 0.4³

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 17.9 W

luminaire 15.2 W

36 Vf

450 mA

CP2

1 DALI Addr.

Physique

diamètre 100 mm

hauteur 115 mm

0.76 kg

Découpe

diamètre 80 mm


profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL


² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

