

# SASSO 100 square wallwasher

trimless

048-2750117A 048-2797117 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond, Encastré  
blanc, RAL 9016<sup>1</sup>  
Set de montage blanc signalisation  
IP20  
2520 lm  
luminaire 107 lm/W<sup>2</sup>

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
L85 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99, R<sub>f</sub>: 92, R<sub>(1-15)</sub>: 90  
MR 0.81  
MDER 0.74

## Optique

wallwasher

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>3</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 27.8 W  
luminaire 23.7 W  
36 V  
650 mA  
CP2

## Physique

sans bord  
longueur 105 mm  
largeur 105 mm  
hauteur 96 mm  
0.83 kg

## Découpe


longueur 106 mm  
largeur 106 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne



<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

120  
non DIM  
120  
DALI-2  
106 x 106



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

