

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740911A 048-2796318 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond   Encastré
rotation 360°
noir profond   RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage noir profond
IP20
2070 lm
luminaire 88 lm/W <sup>2</sup>


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 101   R <sub>r</sub> : 90   R <sub>{f1-15}</sub> : 88
MR 0.51   MDER 0.46

Optique
wallwasher
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


Electrique
DALI-2
CP2   220-240 V
système 27.8 W   luminaire 23.7 W
36 Vf   650 mA

Physique
bord
diamètre 118 mm   hauteur 96 mm
0.76 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

