

# SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740019A 048-2796317 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



<b>Général</b>
Plafond   Encastré
rotation 360°
gold dust   RAL 260-M <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
IP20
1620 lm
luminaire 103 lm/W <sup>2</sup>


<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 91   R <sub>t-15</sub> : 89
MR 0.61   MDER 0.55

<b>Optique</b>
wallwasher
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


<b>Electrique</b>
DALI-2
CP2   220-240 V
système 18.6 W   luminaire 15.8 W
36 Vf   450 mA

<b>Physique</b>
bord
diamètre 118 mm   hauteur 96 mm
0.68 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<b>Découpe</b>
diamètre 108 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

