

SASSO 100 round wallwasher trimless soft acoustic ceiling

048-2740017A 048-2796198 002-90767



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond | Encastré _____

rotation 360° _____

blanc | RAL 9016 ¹ _____

Set de montage noir signalisation pour plafond
acoustique _____

IP20 _____

1720 lm _____

luminaire 109 lm/W ² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 | R_f: 91 | R_(f-15): 89 _____

MR 0.61 | MDER 0.55 _____

Optique

wallwasher _____

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³ _____

Electrique

DALI-2 _____

CP2 | 220-240 V _____

système 18.6 W | luminaire 15.8 W _____

36 Vf | 450 mA _____

Physique

sans bordure pour plafond acoustique _____

diamètre 114 mm | hauteur 96 mm _____

0.76 kg _____

Découpe


diamètre 100 mm _____

épaisseur min. du plafond 25 mm | épaisseur max.
du plafond 40 mm _____


profondeur de l'encastrément 120 mm _____

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes
de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

