

SASSO 100 square adjustable

trimless

048-2730119W 048-2797117 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré
inclinaison max 30°
poussière d'or | RAL 260-M
Set de montage blanc signalisation
avant IP40 | arrière IP20
1860 lm
luminaire 122 lm/W¹

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 98 | R_r: 90 | R_{t[1-15]}: 88
MR 0.8 | MDER 0.72

Optique

wide flood | angle de faisceau 56°
UGR ≤ 19 | ≥65° <1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4³

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
système 17.9 W | luminaire 15.2 W
36 Vf | 450 mA

Physique

sans bord
longueur 105 mm | largeur 105 mm | hauteur 95 mm
0.54 kg

Découpe


longueur 106 mm | largeur 106 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

