

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700911M 048-2795210 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond Encastré
rotation 360°
noir profond RAL 9005 ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 arrière IP20
2230 lm
luminaire 98 lm/W ²


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 R _r : 91 R _{t(1-5)} : 87
MR 0.52 MDER 0.47

Optique
medium angle de faisceau 31°
UGR ≤ 16 ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³

Electrique
DALI-2 1 DALI Addr.
CP2 220-240 V
système 26.7 W luminaire 22.7 W
36 Vf 650 mA

Physique
sans bordure pour plafond en béton apparent
longueur 230 mm largeur 230 mm hauteur 162 mm
2.7 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe
profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de
montage

Calculateur
d'éclairage

