

SASSO 100 round downlight

trimless exposed concrete

048-2700119W 048-2795210 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond Encastré
rotation 360°
gold dust RAL 260-M ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 arrière IP20
1860 lm
luminaire 122 lm/W ²


LED
4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 R _r : 90 R _{t(1-15)} : 88
MR 0.8 MDER 0.72

Optique
wide flood angle de faisceau 56°
UGR ≤ 19 ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³


Electrique
DALI-2 1 DALI Addr.
CP2 220-240 V
système 17.9 W luminaire 15.2 W
36 Vf 450 mA

Physique
sans bordure pour plafond en béton apparent
longueur 230 mm largeur 230 mm hauteur 162 mm
2.61 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe
profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

