

FELT 25 acoustic disc


091-83B-1475-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur | Surface

anthracite

classe de résistance au feu : B-s2, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

diamètre 1475 mm | hauteur 25 mm

Unité d'emballage : 2 pc.

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 1¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A¹

NRC jusqu'à 1.05¹

SAA jusqu'à 1.02¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm

Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 25 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 2 pc.

Dessin de fabrication



FELT 25 acoustic disc

091-83B-1475-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

