

# FELT 25 acoustic lamella

091-82B-2950x0148-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 25 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; coupé en bandes ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 10 pc.

Général

anthracite

Physique

longueur 2590 mm | largeur 148 mm | hauteur 25 mm

Unité d'emballage : 10 pc.

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 1.05 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 1.02 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm



# FELT 25 acoustic lamella

091-82B-2950x0148-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

