

# FELT 25 acoustic panel

091-82B-0295x0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

anthracite

## Physique

longueur 295 mm

largeur 295 mm

hauteur 25 mm

Unité d'emballage : 50 pc.

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 1.05 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 1.02 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm

Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 25 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 50 pc.



[091-82B-0295x0295-000] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

06.05.2025

# FELT 25 acoustic panel

091-82B-0295x0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

