

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC square grid

inlay


050-231121B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, anthracite ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

### Dessin de fabrication



**Général**  
anthracite  
classe de résistance au feu : B-s2, d0  
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

**Physique**  
panneau uniquement pour NODE connector + rail  
1210 mm  
longueur 1235 mm | largeur 1235 mm | hauteur 25 mm  
6.8 kg

**Acoustique**  
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1<sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A<sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 1.3<sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Notice de montage

