

# SASSO 100 round

## adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2720117W 048-2796397 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond | Encastré  
inclinaison max 30°  
rotation 360°  
blanc | RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage signal blanc pour plafond  
acoustique  
avant IP40 | arrière IP20  
1940 lm  
luminaire 127 lm/W <sup>2</sup>

### LED

4000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>[1-15]</sub>: 88  
MR 0.8 | MDER 0.72

### Optique

wide flood | angle de faisceau 56°  
UGR ≤ 19  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

### Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.  
CP2 | 220-240 V  
système 17.9 W | luminaire 15.2 W  
36 Vf | 450 mA


### Physique

avec bordure pour plafond acoustique  
diamètre 114 mm | hauteur 95 mm  
0.56 kg


### Découpe

diamètre 100 mm  
épaisseur min. du plafond 25 mm | épaisseur max.  
du plafond 40 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

