

SASSO 100 round

adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2720111S 048-2796398 002-90767



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



--	--	--	--

Général

Plafond Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
noir RAL 9005 ¹
Set de montage noir signalisation pour plafond acoustique
avant IP40 arrière IP20
1750 lm
luminaire 115 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 R _f : 90 R _[1-15] : 88
MR 0.8 MDER 0.72

Optique

spot angle de faisceau 20°
UGR ≤ 10
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2 1 DALI Addr.
CP2 220-240 V
système 17.9 W luminaire 15.2 W
36 Vf 450 mA


Physique

avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm hauteur 95 mm
0.61 kg


Découpe

diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

