

SASSO 100 round adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2720111S 048-2796398 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général
Plafond Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
noir profond RAL 9005 ¹
Set de montage noir profond
avant IP40 arrière IP20
1730 lm
luminaire 114 lm/W ²


LED
4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 98 R _f : 90 R _[1-15] : 88
MR 0.8 MDER 0.72

Optique
spot angle de faisceau 20°
UGR ≤ 10
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³


Electrique
non DIM
CP2 220-240 V
système 17.9 W luminaire 15.2 W
36 Vf 450 mA

Physique
avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm hauteur 95 mm
1.44 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

