

SASSO 100 round adjustable trim soft acoustic ceiling

048-2720019S 048-2796398 002-90780



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
gold dust RAL 260-M ¹
Set de montage noir profond
avant IP40 arrière IP20
2270 lm
luminaire 100 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{t1-15} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Optique

spot angle de faisceau 20°
UGR ≤ 13

Electrique

non DIM
CP2 220-240 V
système 26.7 W luminaire 22.7 W
36 Vf 650 mA

Physique

avec bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm hauteur 95 mm
0.54 kg


Découpe

diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm


¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

