

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000


ceiling
034-271111B



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent plafond ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Surface

anthracite

classe de résistance au feu : B-s2, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

diamètre 937 mm | hauteur 24 mm

4.5 kg

plafond

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.7 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹

NRC jusqu'à 1.15 ¹

SAA jusqu'à 1.16 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 3cm

Notice de montage



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

ceiling
034-271111B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.1	0.27	0.7	1.17	1.07	1

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

