

# INDIRECT EXTENSION

## high power MOVE IT PRO

086-6805030B



|                 |  |
|-----------------|--|
| Projet / Type   |  |
| Notes           |  |
| Quantité / Date |  |



### Général

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Plafond   Rail Suspendu |  |
| blanc                   |  |
| IP20                    |  |
| 747 lm                  |  |

### LED

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 3000 K                        |  |
| CRI $\geq 80$                 |  |
| L90 / 50000 h                 |  |
| MacAdam initial $\leq 3$ SDCM |  |
| MR 0.56   MDER 0.51           |  |

### Optique

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| batwing                                                    |  |
| UGR $\leq 10$   $\geq 65^\circ$ $< 1500$ cd/m <sup>2</sup> |  |

### Electrique

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| système 5.5 W   luminaire 4.7 W |  |
| système 136 lm/W <sup>1</sup>   |  |
| 50 mA                           |  |
| CP3                             |  |


### Physique

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| longueur 245 mm   largeur 24 mm   hauteur 6 mm |  |
|------------------------------------------------|--|


<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Insert lumineux linéaire en plastique ; insert lumineux peut être inséré et déplacé sans outils ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le insert INDIRECT MOVE IT PRO ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; système de lentilles haute qualité pour un éclairage du plafond maximal et homogène ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 80$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

