

# INDIRECT EXTENSION low power MOVE IT PRO

086-6800230B



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Insert lumineux linéaire en plastique ; insert lumineux peut être inséré et déplacé sans outils ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le insert INDIRECT MOVE IT PRO ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; système de lentilles haute qualité pour un éclairage du plafond maximal et homogène ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 80$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



### Général

Plafond , Rail Suspendu
low power
blanc
IP20
399 lm

### LED

3500 K
CRI $\geq 80$
L90 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
MR 0.62
MDER 0.57

### Optique

batwing
UGR $\leq 10$ , $\geq 65^\circ$ $<1500$ cd/m <sup>2</sup>

### Electrique

système 2.8 W
luminaire 2.4 W
système 143 lm/W <sup>1</sup>
50 mA
CP3

### Physique

longueur 245 mm
largeur 24 mm
hauteur 6 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

