



SASSO 60 base

ceiling

EN Cylindrical or square spotlight made of aluminium; light inset lacquered; housing powder coated; light inset rotatable and tiltable (cylindrical versions); choice of single lamp or double lamps (cylindrical versions); surface mounted housing in aluminium incl. converter; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring

ES Proyector cilíndrico o cuadrado de aluminio; inserto lumin. pintado; carcasa con recubr. de polvo; elemento de luz girable e inclinable (variantes cilíndricas); con una o dos luces (variantes cilíndricas); carcasa de aluminio para montaje en superficie, incluido convertidor; placa de montaje con convertidor premontado / premontable; cuerpo luminoso insertable por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; proyección precisa con óptica de lente de alta calidad; Chip on Board que proporciona una máxima eficiencia; no sombras múltiples; LEDs de eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria para cableado pasante

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
 CRI ≥ 90, 2 SDCM
 SASSO round up to 108lm/W
 SASSO square up to 111lm/W
 L80 @ 50 000h
 non DIM, DALI-2

Types



Housing colours



Inset colours



Light distributions



glare control
 (UGR ≤ 16)



easy mounting;
 no visible screws



CRI ≥ 95
 2 SDCM

Order options

COLOUR TEMPERATURE

2700 K	9
3000 K	0
3500 K	2
4000 K	1

CONTROL

non DIM	1
DALI-2	3

HOUSING COLOUR

<input type="radio"/> traffic white RAL 9016	7
<input checked="" type="radio"/> jet black RAL 9005	1

INSET COLOUR

<input type="radio"/> traffic white RAL 9016 (UGR \leq 22)	7
<input type="radio"/> matt silver (UGR \leq 19)	4
<input checked="" type="radio"/> jet black RAL 9005 (UGR \leq 16)	1
<input type="radio"/> gold dust RAL 260-M (UGR \leq 19)	9

BEAM ANGLE

spot 11°	S
medium 21°	M
flood 42°	F
wide flood 54°	W

Options on request


COLOUR RENDERING INDEX

CRI \geq 95, 2 SDCM

LIGHT DISTRIBUTION

wallwasher


wallwasher / floor




SASSO 60 base round




ADJUSTABLE 1 LAMP

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
10.2 W	2700 K	831 lm	0 4 8 - 3 1 3 0 
	3000 K	862 lm	
	3500 K	880 lm	
	4000 K	899 lm	



ADJUSTABLE 2 LAMPS

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
20.5 W	2700 K	2 × 831 lm	0 4 8 - 3 1 4 0 
	3000 K	2 × 862 lm	
	3500 K	2 × 880 lm	
	4000 K	2 × 899 lm	



SASSO 60 base square



DOWNLIGHT 1 LAMP

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
10.2 W	2700 K	837 lm	0 4 8 - 3 0 3 0 
	3000 K	868 lm	
	3500 K	887 lm	
	4000 K	906 lm	