

# SASSO 60 round adjustable

semi-recessed

048-31019117S 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond   Demi-encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
noir profond   RAL 9005 <sup>1</sup>
Couleur intérieure blanc
IP20
879 lm
luminaire 81 lm/W <sup>2</sup>

### LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97   R <sub>r</sub> : 91   R <sub>t(15)</sub> : 87
MR 0.52   MDER 0.47

### Optique

spot   angle de faisceau 15°
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

### Electrique

DALI-2   1 DALI Addr.
CP2   220-240 V
système 12.8 W   luminaire 10.9 W
36 Vf   300 mA


### Physique

diamètre 72 mm   hauteur 75 mm
4.8 kg


### Découpe

diamètre 60 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

