

# SASSO 100 square wallwasher/floor

trim

048-2750014W 048-2797317 002-90789



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

argent mat

Set de montage blanc signalisation

IP20

2680 lm

luminaire 125 lm/W<sup>1</sup>

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>f</sub>: 90, R<sub>(1-15)</sub>: 87

MR 0.6

MDER 0.54

## Optique

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2

220-240 V

système 25.2 W

luminaire 21.5 W

36 Vf

650 mA

CP2

## Physique

bord

longueur 118 mm

largeur 118 mm

hauteur 96 mm

0.86 kg

## Découpe

longueur 112 mm


largeur 112 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm



profondeur de l'encastrement 100 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

100  
non DIM  
100  
DALI-2  
112 x 112



[048-2750014W 048-2797317 002-90789] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025