

SASSO 100 round wallwasher/floor trimless soft acoustic ceiling

048-2740119W 048-2796198 002-90767



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|---------------------------------|
| Plafond Encastré |
| rotation 360° |
| or RAL 260-M ¹ |
| IP20 |
| 2060 lm |
| luminaire 141 lm/W ² |

LED

| |
|---|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 98 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 88 |
| MR 0.8 MDER 0.72 |

Optique

| |
|---|
| wallwasher floor |
| PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³ |

Electrique

| |
|-----------------------------------|
| DALI-2 |
| CP2 220-240 V |
| système 17.2 W luminaire 14.6 W |
| 36 Vf 450 mA |

Physique

| |
|--------------------------------------|
| sans bordure pour plafond acoustique |
| diamètre 114 mm hauteur 96 mm |
| 0.76 kg |

Découpe

| |
|---|
| diamètre 100-102 mm |
| épaisseur min. du plafond 25 mm épaisseur max. du plafond 40 mm |
| profondeur de l'encastrement 100 mm |

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage




Calculateur d'éclairage



Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 1 lampe ; surface or ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; pour encastrement sans bord en plafond en soft acoustic ; approprié pour une épaisseur de plafond de 25-40 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

