

SASSO 100 round wallwasher/floor trimless soft acoustic ceiling

048-2740211W 048-2796197 002-90789



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond Encastré
rotation 360°
noir RAL 9005 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
2690 lm
luminaire 126 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _r : 90 R _{t(15)} : 89
MR 0.7 MDER 0.64

Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
CP2 220-240 V
système 25.2 W luminaire 21.5 W
36 Vf 650 mA

Physique


sans bordure pour plafond acoustique
diamètre 114 mm hauteur 96 mm
0.9 kg

Découpe


diamètre 100 mm
épaisseur min. du plafond 25 mm épaisseur max. du plafond 40 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

