

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740014W 048-2796117 002-90767



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



<b>Général</b>
Plafond   Encastré
rotation 360°
argent mat
Set de montage blanc signalisation
IP20
1980 lm
luminaire 136 lm/W <sup>1</sup>


<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 99   R <sub>r</sub> : 90   R <sub>t(1-5)</sub> : 87
MR 0.6   MDER 0.54

<b>Optique</b>
wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


<b>Electrique</b>
DALI-2
CP2   220-240 V
système 17.2 W   luminaire 14.6 W
36 Vf   450 mA

<b>Physique</b>
sans bord
diamètre 105 mm   hauteur 96 mm
0.7 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<b>Découpe</b>
diamètre 106 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

