

048-36019179A 002-90748



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Plafond | Demi-encastré

blanc | RAL 9016 ¹

Couleur intérieure or

IP20

561 lm

luminaire 69 lm/W²

2700 K

CRI > 90

190 / 500

MacAdam initia

MacAdams Initial ≤ 5 SDCM

R_g: 101 | R_f: 91 | R_{1-15}: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

wallwasher

$$\text{PstLM} \leq 1.0$$

DAI I-2

CP2 | 220-240 V

système 9.5 W | luminaire 8.1 W

36 Vf | 250 mA


longueur 72 mm | largeur 72 mm | hauteur 75 mm

0.48 kg


diamètre 60 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[048-36019179A 002-90748"] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.05.2025