

SASSO 60 square wallwasher

semi-recessed

048-36010114A 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Demi-encastré
noir profond | RAL 9005 ¹
Couleur intérieure argent mat
IP20
644 lm
luminaire 80 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 100 | R_f: 92 | R₍₁₋₁₅₎: 91
MR 0.64 | MDER 0.58

Optique

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
CP2 | 220-240 V
système 9.5 W | luminaire 8.1 W
36 Vf | 250 mA

Physique

longueur 72 mm | largeur 72 mm | hauteur 75 mm
0.44 kg

Découpe


diamètre 60 mm
profondeur de l'encastrement 85 mm

¹ Code RAL


² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[048-36010114A 002-90742] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.07.2025

1 / 1