

# SASSO 60 round adjustable

semi-recessed

048-31019174W 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond   Demi-encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
blanc signalisation   RAL 9016 <sup>1</sup>
Couleur intérieure argent mat
IP20
1040 lm
luminaire 98 lm/W <sup>2</sup>

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>f(1-15)</sub> : 87
MR 0.52   MDER 0.47

## Optique

wide flood   angle de faisceau 56°
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

non DIM
CP2   220-240 V
système 12.5 W   luminaire 10.6 W
36 Vf   300 mA


## Physique

diamètre 72 mm   hauteur 75 mm
0.38 kg


## Découpe

diamètre 60 mm
profondeur de l'encastrement 85 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

