

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30012111M 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

| |
|--------------------------------------|
| Plafond Demi-encastré |
| noir profond RAL 9005 ¹ |
| Couleur intérieure noir |
| avant IP40 arrière IP20 |
| 1030 lm |
| luminaire 97 lm/W ² |

LED

| |
|---|
| 3500 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 2 SDCM |
| R _g : 99 R _f : 90 R _{f(1-15)} : 89 |
| MR 0.7 MDER 0.64 |

Optique

| |
|---|
| medium angle de faisceau 27° |
| UGR ≤ 16 |
| PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³ |

Electrique

| |
|-----------------------------------|
| non DIM |
| CP2 220-240 V |
| système 12.5 W luminaire 10.6 W |
| 36 Vf 300 mA |

Physique


| |
|--|
| longueur 72 mm largeur 72 mm hauteur 75 mm |
| 0.48 kg |

Découpe


| |
|------------------------------------|
| diamètre 60 mm |
| profondeur de l'encastrément 85 mm |

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

