

# SASSO 60 square wallwasher/floor

trimless

048-2651217W 048-2697117 002-90748



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage blanc signalisation  
IP20  
1060 lm  
luminaire 119 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 96 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 91  
MR 0.74  
MDER 0.67

## Optique

wallwasher floor  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 10.4 W  
luminaire 8.9 W  
36 V<sub>f</sub>  
250 mA  
CP2  
1 DALI Addr.

## Physique

sans bord  
longueur 72 mm  
largeur 72 mm  
hauteur 48 mm

## Découpe


longueur 73 mm  
largeur 73 mm  
épaisseur min. du plafond 12.5 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 105 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne


<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière




## Dessin de fabrication

60  
non DIM  
105  
DALI-2  
73x73



73x73



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

