

SASSO 60 square wallwasher

trim 2 lamps

048-2651217A 048-2699318 002-90748



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré
blanc signalisation | RAL 9016
Set de montage noir profond
IP20
1290 lm
luminaire 80 lm/W¹

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MR 0.82 | MDER 0.74

Optique

wallwasher
 $P_{stLM} \leq 1.0$ ² | $SVM \leq 0.4$ ³

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
système 19.0 W | luminaire 8.1 W
total fixtures 16.2 W
36 Vf | 250 mA

Physique

bord
longueur 147 mm | largeur 81 mm | hauteur 48 mm
0.29 kg

Découpe


longueur 138 mm | largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

