

SASSO 60 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2651019W 048-2699318 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Encastré
poussière d'or | RAL 260-M
Set de montage noir profond
IP20
2100 lm
luminaire 118 lm/W¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 99 | R_f: 91 | R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.61 | MDER 0.55

Optique

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4³


Electrique

non DIM
CP2 | 220-240 V
système 20.8 W | luminaire 8.9 W
total fixtures 17.7 W
36 Vf | 250 mA


Physique

bord
longueur 147 mm | largeur 81 mm | hauteur 49 mm
0.26 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

longueur 138 mm | largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

