

VELA 600 direct

surface

073-1152D3GO



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond / mur Surface	
gris RAL 9006 ¹	
IP40	
6340 lm	

LED

tunable white 2700 K - 6500 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
MR 0.48 MDER 0.44	

Optique

Opal opal (lambertsch)	
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	

Electrique


DALI-2 DT8 1 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
système 51 W	
système 124 lm/W ³	

Physique


diamètre 600 mm hauteur 92 mm	
5.4 kg	

Corps de luminaire rond en aluminium, profil roulé, soudé sans trace visible ; surface thermolaquée gris ; revêtement haut. réfléchissant pour efficacité accrue ; approprié pour montage au plafond ou mural ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière tunable white ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; luminaire avec 2 orifices de câblage et clip de fixation pour câblage continu ; indice de protection IP40 ; CP1 ; 220-240 V ; câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

