

048-346093140





Projet / Type

## Notes

Quantité / Date



### Dessin de fabrication



## Général

Mur | Surface

noir profond | RAL 9005 <sup>1</sup>

Couleur intérieure argent mat

IP20

Indirect 1110 lm | direct 1110 lm

total 2220 lm

**LED**

2700 K

$CRI \geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>q</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

## Optique

opal (lambertsch)

## Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

systeme 36 W

système 62 lm/W<sup>2</sup>

## Physique

longueur 103 mm | largeur 113 mm | hauteur 183 mm

1.1 kg

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



[048-346093140"] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

24.07.2025