

SASSO 40 round wallwasher/floor trimless soft acoustic ceiling


048-2840917W 048-2896197 002-90743



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond | Encastré
rotation 360°
blanc | RAL 9016 ¹
Set de montage signal blanc pour plafond
acoustique
IP20
962 lm
luminaire 109 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 101 | R_r: 90 | R_{t(1-15)}: 88
MR 0.51 | MDER 0.46

Optique

wallwasher floor | angle de faisceau 53°
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
CP2 | 220-240 V
système 10.8 W | luminaire 8.9 W
36 Vf | 250 mA

Physique


sans bord
diamètre 56 mm | hauteur 51 mm

Découpe


diamètre 58 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

