

# SASSO 40 round wallwasher/floor trimless soft acoustic ceiling


048-2840019W 048-2896197 002-90743



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond | Encastré  
rotation 360°  
or | RAL 260-M <sup>1</sup>  
Set de montage signal blanc pour plafond  
acoustique  
IP20  
991 lm  
luminaire 112 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L85 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>f-15</sub>: 89  
MR 0.61 | MDER 0.55

## Optique

wallwasher floor | angle de faisceau 53°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2  
CP2 | 220-240 V  
système 10.8 W | luminaire 8.9 W  
36 Vf | 250 mA

## Physique


sans bord  
diamètre 56 mm | hauteur 51 mm

## Découpe


diamètre 58 mm  
profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

