

SASSO 40 round downlight trim soft acoustic ceiling

048-2800519S 048-2896398 002-90753



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond | Encastré
rotation 360°
or | RAL 260-M ¹
Set de montage noir signalisation pour plafond
acoustique
avant IP44 | arrière IP20
391 lm
luminaire 77 lm/W ²

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 94 | R_f: 87 | R_{t(1-15)}: 90
MR 0.86 | MDER 0.78

Optique

spot | angle de faisceau 15°
UGR ≤ 10
PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
CP2 | 220-240 V
système 6.2 W | luminaire 5.1 W
12 Vf | 450 mA

Physique


bord
diamètre 60 mm | hauteur 50 mm

Découpe


diamètre 58 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max.
du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes
de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

