

# FINA SUPPORT spot line 30°

011-0307218M



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en tar black ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 95$  ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 32°x46° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



### Général

Éclairage de vitrine | Sur pied

rotation 360°

tar black | RAL 9021 <sup>1</sup>

IP20

Intérieur

1300 lm

insert optique 80 lm/W <sup>2</sup>

### LED

3500 K

CRI  $\geq 95$

L80 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>(f-15)</sub>: 96

MR 0.72 | MDER 0.66

### Optique

medium | angle de faisceau 32°x46°

### Electrique

sans driver

CP3 | 24 V

luminaire 24.3 W

insert optique 16.3 W

24 V

### Physique

longueur 1200 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm

30°

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Notice de montage

