

FINA SUPPORT spot line

011-0205218A



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en tar black ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristiques de rayonnement asymétriques ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine | Sur pied

rotation 360°

tar black | RAL 9021 ¹

IP20

Intérieur

768 lm

insert optique 71 lm/W ²

LED

3500 K

CRI ≥ 95

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 | R_r: 96 | R_{f(1-5)}: 96

MR 0.72 | MDER 0.66

Optique

asymmetric

Electrique

sans driver

CP3 | 24 V

luminaire 16.2 W

insert optique 10.9 W

22 W/m

24 V

Physique

longueur 800 mm | largeur 9 mm | hauteur 9 mm

carré

¹ Code RAL ² y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage

