

090-7L393C0B31 090-7L3020B



Projet / Type

## Notes

Quantité / Date



Plafond   Encastré
réflecteur noir   RAL 9005 <sup>1</sup>
Set de montage noir profond
IP20
994 lm

2700 K
CRI $\geq 90$
L85 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 101   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>{1-15}</sub> : 88
MR 0.51   MDER 0.46

flood round | angle de faisceau 46°  
UGR ≤ 16 | ≥65° <3000 cd/m²  
PstLM ≤ 1.0 2| SVM ≤ 0.4 2

DALI-2  
CP2 | 220-240 V  
système 8.8 W  
système 113 lm/W<sup>3</sup>

bord

---

longueur 138 mm | largeur 63 mm | hauteur 51 mm

longueur 130 mm | largeur 50 mm



---

épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

---

profondeur de l'encastrement 110 mm

### Dessin de fabrication

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



# UNICO L3 basic high efficient

trim

090-7L393C0B31 090-7L3020B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.982	0.954	0.926	0.899	0.873
LSF	1	1	1	1	1
MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF		RSMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance des parois du local	
MF	Facteur de maintenance		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux	
LMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire		LSF	Facteur de survie des lampes	

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	72
B16	115
C10	106
C16	170

## Composants

### MOUNTING SET with trim

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour faux plafonds	noir profond	138-63-30	090-7L3020B



## Accessoires de montage

### THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
câble non DIM ø 4-12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-2531110
DALI câble ø 4 – 12 mm, Linect®-Ready	105-58-30	005-2551110

