

# NOBA 60 suspended canopy trim

049-53169138W 005-3521117 002-90810



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

laiton brossé

Câble noir profond

IP20

765 lm

## LED

2700 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>t(1-5)</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

## Optique

wide flood | angle de faisceau 67°

PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

CP3 | 220-240 V

système 6.4 W | luminaire 4.8 W

système 120 lm/W<sup>2</sup> | luminaire 158 lm/W<sup>3</sup>

150 mA

## Physique

diamètre 60 mm | hauteur 60 mm

longueur du câble 2500 mm

## Découpe

diamètre 65 mm



Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

## Répartition de la lumière



wide flood 67°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	727	1.31
2	182	2.63
3	81	3.94
4	45	5.26
5	29	6.57

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne