

NOBA 60 suspended canopy trim

049-53161188W 005-3521118 002-90810



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

Répartition de la lumière



wide flood 67°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	792	1.31
2	198	2.63
3	88	3.94
4	49	5.26
5	32	6.57



Général

noir profond | RAL 9005 ¹

Câble noir profond

IP20

833 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_[1-15]: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Optique

wide flood | angle de faisceau 67°

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

CP3 | 220-240 V

système 6.4 W | luminaire 4.8 W

système 130 lm/W ³ | luminaire 172 lm/W ⁴

150 mA

Physique

diamètre 60 mm | hauteur 60 mm

longueur du câble 2500 mm

Découpe

diamètre 65 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

