

NOBA 50 suspended trimless

049-53139167W 005-3511117 002-90810



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

Répartition de la lumière



wide flood 67°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	715	1.31
2	179	2.63
3	79	3.94
4	45	5.26
5	29	6.57

Dessin de fabrication



Général

aluminium brossé
Câble blanc
IP20
752 lm

LED

2700 K
CRI \geq 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial \leq 2 SDCM
R_g: 97 | R_f: 91 | R_{1-15}: 87
MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

wide flood | angle de faisceau 67°
PstLM \leq 1.0 ¹ | SVM \leq 0.4 ¹

Electrique

CP3 | 220-240 V
système 6.5 W | luminaire 4.8 W
système 116 lm/W ² | luminaire 155 lm/W ³
150 mA

Physique

diamètre 50 mm | hauteur 50 mm
longueur du câble 2500 mm

Découpe

diamètre 65 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

